BALNÉO LIFT

GARANTIE 5 ANS

* Motorisation et télécommande (sauf batterie garantie 1 an)

LÈVE PERSONNE POUR PISCINE

Structure complète en inox.
Descente et montée électrique.
Boitiers de contrôle et d'alimentation, vérin et télécommandes étanches.
Batterie amovible.
Mât pivotant à 360°.
Fléau 4 crochets pour sangle filet immergeable.
Grande poignée de conduite ergonomique.
Embase à fixer sur la plage de la piscine ou à emboîter dans le sol.
Option interchangeable facilement : siège pivotant avec accoudoirs escamotables.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

(dimensions en cm, poids en kg)

204 | 32 | Sangle : 31 Siège : -80 | 165

Sangle : 49 Siège : 59,5 | 200

Pliant, permet le stockage vertical de l'appareil.

Fléau 4 points

Balancelle

HMS - VILGO
fabricants de matériel médical

Produits Classe 1 - Références normatives : NF EN 10535 et NF EN 14971 . Ce dispositif médical est un produit de santé règlementè qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Consultez la notice pour plus d'informations. Photos non contractuelles.

BALNÉO LIFT – PLANS TECHNIQUES

BALNÉO LIFT **SIÈGE**

*CSP : point central de suspension



Caractéristiques dimensionnelles

REF	Designation	Dim
1	Hauteur du CSP à la portée maximale de levage	1333 mm
2	Hauteur sol / siège à la portée maximale de levage	-126 mm
3	Largeur interne utile à la portée maximale de levage	490 mm
4	Portée maximale de levage	1056 mm
5	Hauteur sol / poignée	1120 à 1240 mm
6	Largeur de la platine de fixation sol	320 mm
7	Longueur hors tout à la portée maximale de levage	1392 mm
8	Hauteur sol / dessous balancelle	-280 mm
9	Largeur hors tout	668 mm
10	Largeur hors-tout balancelle	576 mm
11	Profondeur hors-tout balancelle	600 mm
12	Rayon de giration	1550 mm

BALNÉO LIFT **SIÈGE**



Caractéristiques dimensionnelles

REF	Designation	Dim
13	Hauteur hors tout en position haute	2040 mm
14	Hauteur maximale du CSP	1941 mm
15	Hauteur sol / siège en position haute	842 mm
16	Portée de levage au point du CSP le plus haut	903 mm
17	Largeur interne utile à la hauteur maximale	344 mm
18	Longueur hors tout à la hauteur maximale	1240 mm
19	Hauteur sol / dessous balancelle en position haute	328 mm
20	Hauteur minimale du CSP	608 mm
21	Portée de levage au point du CSP le plus bas	710 mm
22	Hauteur hors tout en position basse	1438 mm
23	Hauteur sol / siège en position basse	-798 mm
24	Hauteur sol / dessous balancelle en position basse	-1005 mm
25	Largeur interne utile à la hauteur minimale	122 mm
26	Longueur hors tout à la hauteur minimale	1117 mm
27	Ecart de levage (14-20)	1333 mm
28	Largeur siège	400 mm
29	Côte entre accoudoirs	450 mm
30	Profondeur siège	380 mm

BALNÉO LIFT **SANGLE**



REF	Designation	Dim
1	Hauteur du CSP à la portée maximale de levage	1333 mm
2	Hauteur sol / crochets à la portée maximale de levage	1039 mm
3	Largeur interne utile à la portée maximale de levage	736 mm
4	Portée maximale de levage	1056 mm
5	Hauteur sol / poignée	1120 à 1240 mm
6	Largeur de la platine de fixation sol	320 mm
7	Longueur hors tout à la portée maximale de levage	1210 mm
8	Largeur hors tout	668 mm
9	Longueur fléau	620 mm
10	Largeur fléau	300 mm
11	Rayon de giration	1292 mm
12	Hauteur hors tout en position haute	2040 mm
13	Hauteur maximale du CSP	1941 mm
14	Hauteur sol / crochets en position haute	1647 mm
15	Portée de levage au point du CSP le plus haut	903 mm
16	Longueur hors tout à la hauteur maximale	1060 mm
17	Largeur interne utile à la hauteur maximale	583 mm
18	Hauteur minimale du CSP	608 mm
19	Hauteur sol / crochets en position basse	314 mm
20	Portée de levage au point du CSP le plus bas	710 mm
21	Hauteur hors tout en position basse	1438 mm
22	Largeur interne utile à la hauteur minimale	390 mm
23	Ecart de levage (13-18)	1333 mm