

Nouméa 400 (3 en 1) TA 5040



Code article : **2040106V**
Code GTIN : 3615800049462

Famille :
Fauteuils de douche

Description :
Fauteuils de douche 3 en 1 modèle large à roues diam. 600 ou roues diam.125, accoudoirs relevables, assise polyuréthane et repose pieds escamotables.

Usage revendiqué :
Les fauteuils de douche sont destinés à faciliter la toilette du patient. Leur utilisation est de fait une utilisation intérieure, en milieu humide (douche et salle de bain - hors immersion). Ils sont également utilisés en tant que palliatif à l'incontinence.

Classe du dispositif :
1 (non invasif)

Garantie produit :
2 ans contre tout vice de fabrication



Caractéristiques Techniques

Dimensions (mm) :

En configuration D600 :

- Hauteur hors tout : 980
- Largeur hors tout : 635
- Profondeur hors tout : 1000 (avec RP) – 790 (sans RP)
- Hauteur sol / glissières support seau : 455
- Hauteur d'assise : 550

En configuration 4 roues D125 :

- Hauteur hors tout : 960
- Largeur hors tout : 590
- Profondeur hors tout : 870 (avec RP) - 660 (sans RP)
- Hauteur sol / glissières support seau : 435
- Hauteur d'assise : 530

Dimensions communes :

- Largeur utile (entre accoudoirs) : 450
- Largeur assise amovible : 440
- Profondeur assise amovible : 430
- Epaisseur assise amovible : 50
- Ouverture ovale (IxL) : 180 x 270
- Largeur ouverture avant : 80
- Dimensions dossier : 430 x 220

Description technique :

- Configurable avec 4 roues Ø125 mm (5") pour minimiser l'encombrement du fauteuil et faciliter les accès salle de bain ou avec 2 roues arrière Ø600 (24") à main courante pour déplacements autonomes.
- Châssis tube aluminium Ø 25 x 1,2 mm
- 2 renforts latéraux et un renfort avant
- Accoudoirs relevables avec manchette polyuréthane
- Repose pieds escamotables et réglables en hauteur, palettes plastiques et sangles talonnières
- Finition époxy blanc
- Dossier polyuréthane
- Assise amovible à ouverture avant, en polyuréthane avec glissières intégrées et bouchon d'assise
- Seau rond avec anse + couvercle
- Roues avant : Ø125 plastique + inox
- Roues arrière : Ø125 à frein plastique + inox / Ø600 (24") à démontage rapide, main courante
- Poignée de poussée
- Frein de parking à biellettes sur roues D600

Poids du produit :

- . Net (avec roues Ø 600) : **19,1 kg**
- . Net (avec roues Ø 125) : **14 kg**
- . Poids châssis seul : **12,7 kg**
- . Poids repose pieds seuls : **1,3 kg**

Date de 1ère mise sur le marché :

05/03/2020

Etiquetage produit



CHAISE PERCEE AVEC ACCOUDOIRS ET SEAU, VILGO