


## MA 020 RC



125 Kg



Taille		15' (38 cm)	16' (40 cm)	18' (45 cm)	20' (50 cm)
Code article	bleu 5017	8000289	8000290	8000291	8000292
	gris 9006	8000293	8000294	8000295	8000296
Code GTIN	bleu 5017	3615800007608	3615800007615	3615800007622	3615800007639
	gris 9006	3615800007646	3615800007653	3615800007660	3615800007677

Famille :  
**Fauteuil roulant**

Description :  
**Fauteuil roulant à propulsion manuelle, dossier inclinable, accoudoirs et repose pieds escamotables, nombreuses possibilités de réglages, disponible en 4 largeurs d'assise.**

Usage revendiqué :  
Le fauteuil roulant est destiné pour les déplacements et transferts des personnes à mobilité réduite.  
VHP destiné à une utilisation intérieure ou extérieure

Classe du dispositif : I

Garantie produit :  
2 ans contre tout vice de fabrication



### Caractéristiques Techniques

#### Dimensions (mm) :

- Hauteur hors tout (mini/maxi) : **920-960**
- Largeur hors tout (15/16/18/20") : **590 / 610 / 660 / 710**
- Profondeur hors tout (roue arrière en position inter.) : **1050 (avec RP) - 800 (sans RP)**
- Profondeur hors tout (roue arrière en position ext.) : **1150 (avec RP) - 900 (sans RP)**
- Côte sol / assise (à l'avant) : **480** (roue av en réglage médian)
- Largeur assise (15/16/18/20") : **380 - 400 - 450 - 500**
- Côte accoudoir / assise (8 positions): 230→300
- Accoudoir : 320 x 50
- Largeur entre accoudoirs : 460
- Profondeur assise : 420
- Cote dossier / avant assise : 450 / 475 / 500
- Hauteur dossier : 420
- Largeur dossier : 450
- Hauteur sol / dossier : 870 - 910
- Palette repose pied réglable en hauteur
- Hauteur sol / palette RP : 65mm à 195mm
- Angle potence RP : 75°
- Largeur replié : 350

#### Description technique :

- Châssis tubes aluminium finition époxy
- Châssis pliant (*croisillon simple*)
- Accoudoirs relevables et escamotables avec manchette réglable en hauteur et profondeur.
- Protège vêtement
- Dossier inclinable 4 positions (angle dos / assise : 95°-110°-125°-140°) – tendeur de toile de dossier.
- Poignées de poussée réglable en hauteur – 3 positions sur 45 mm de course.
- Roue avant pivotantes à bandage D180x30 (hauteur réglable 4 positions).
- Roue arrière rayon D600 à bandage largeur 28 et main courante aluminium
- 5 positions de réglage en hauteur roue arrière (sur 100 mm de course)
- 5 positions de réglage en profondeur de roue arrière (sur 100 mm de course)
- Fixation roues arrières sur châssis par axe à démontage rapide
- Frein à biellettes sur roues arrières
- Repose pied pivotant et escamotable - palettes plastiques relevable – support palette réglable en hauteur, palette réglable en inclinaison. Sangle talonnière
- Ceinture sécurité
- Kit roulette antibasculé (*de série ou option*)

#### Poids du produit :

18" Avec RJ : Net= **17 kg**

#### Date de 1ère mise sur le marché :

*Prochainement disponible*

### Etiquetage produit

Vignette de remboursement :

Code LPPR : 4118193

### Vignette CE :

